

# RENOKOV Syntetická náterová látka

## Charakteristika

Špeciálna antikorózna farba na kov

## Použitie

RENOKOV je syntetická antikorózna farba na kov pre jednovrstvové (základ a email v jednom) nátery ocele, zoxidovanej pozinkovanej ocele a železa v exteriéri aj interiéri. Je vhodná pre obnovu starších, aj čiastočne skorodovaných náterov kovových predmetov, ako sú ploty, strechy, brány, stĺpy, klampiarske konštrukcie a pod. RENOKOV obsahuje špeciálne alkydové živice, antikorózne pigmenty, plnivá, aditíva a organické rozpúšťadlá.

## Návod na použitie

RENOKOV pred použitím je potrebné dôkladne premiešať. Výrobok nie je potrebné riediť. Kovové predmety pred prvým náterom je potrebné očistiť, zbaviť hrdze a odmastiť. Na takto pripravený povrch naneste 2 vrstvy náterovej látky RENOKOV v časovom intervale 10-12 hodín medzi jednotlivými vrstvami pri teplote 20-25°C. RENOKOV je možné použiť aj na obnovu starých náterov, ktoré pevne držia na podklade a sú odmastené a zbavené prachu. Náter je dokonale vyschnutý po cca 3 dňoch. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť po 10°C. Pracovné pomôcky a náradie doporučujeme očistiť riedidlom S 6006.

## Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním

## Výdatnosť

8 – 12 m<sup>2</sup> /l na jednu vrstvu

## Zasychanie

12-24hod.

## Balenie

0,7l; 2,5l

## Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 30°C.

## Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

## Farebné odtiene

Šedý, hnedý, červenohnedý, zelený, čierny, červený