

Škárovacia malta FM 60 Premium (Fugenmörtel FM 60 Premium)

- ✓ znížená prašnosť
- ✓ vysoká oteruodolnosť
- ✓ vodoodpudivý efekt
- ✓ predĺžená doba skladovania



Popis výrobku

Pružná prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, škárovacia malta s vodoodpudivým efektom. Vhodná pre styk s potravinami. Vďaka prepracovanej receptúre sa jednoducho spracúva a výsledné škáry sú farebne jednotné s dokonalým povrchom.

Malá nasiakavosť a veľmi veľká oteruodolnosť zaručuje zvýšenú odolnosť voči plesniam a mikroorganizmom a súčasne aj zvýšenú odolnosť voči zašpineniu.

Použitie

Na škárovanie stien a podláh, v interiéri a exteriéri na škárovanie škár o šírke 0,5 až 7 mm.

Vhodná pre škárovanie keramických obkladov, dlaždíc, obkladových dosiek, mozaiky, aj na podlahovom vykurovaní. Po vytvrdnutí sú škáry vodoodpudivé zo zvýšenou odolnosťou voči zašpineniu.

Na škárovanie veľkoformátových prvkov s úzkymi škárami odporúčame použiť **Murexin rýchlu škárovaciu maltu SFX 75**, na chemikáliám odolné škárovanie odporúčame použiť **Murexin Epoxidovú škárovaciu maltu FMY 90**, na škárovanie prírodného kameňa, tmavých obkladov a dlažieb v exteriéri odporúčame **Murexin škárovaciu maltu Trass FMT 15**, alebo **SF 50 Trass**.

Balenie a skladovanie

Balenie:

25 kg pap. vrece	42 vre. / 1200 kg na palete
8 kg pap. krabica	84 kart. / 672 kg na palete
4 kg pap. krabica	108 kart. / 432 kg na palete
2 kg pap. krabica	216 kart. / 432 kg na palete

Skladovanie:

V suchu na drevených roštach v neporušenom originálnom balení.

Skladovateľnosť: 36 mesiacov (2,4,8 kg balenie).

Skladovateľnosť: 24 mesiacov (25 kg balenie)

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba:	cca 0,2 – 0,9 kg/m ²
Spotreba vody:	0,24 l / kg
Spotreba vody pre farby:	
- antrazit, bali, mittelbraun:	0,22 l / kg
- schwarz:	0,20 l / kg
Doba miešania:	cca 2 min.
Doba spracovania:	cca 2 hod.
Pochôdzna po:	cca 24 hod
Pre šírku škár:	0,5 – 7 mm
Farby:	podľa aktuálneho vzorkovníka

Skúšané podľa

EN 13 888: CG 2 WA

GEV – Emicode: EC 1 Plus

Spracovanie

Odporúčané náradie:

Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, gumená stierka, škárovacie hladidlo s molitanom, vedro na vodu. Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Podklad:

Lepiaca malta pod obkladmi a dlažbou musí byť dostatočne vysušená, vytvrdnutá. Zvyšky lepiacej malty zo škár odstráňte. Bočné steny škár musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť znečistené látkami znižujúcimi prídržnosť škárovacej malty. Dlažbu/obklad pred škárovaním umyte, zbavte prachu, nečistôt a iných látok ktoré by mohli spôsobiť zafarbenie, poškodenie škárovacej malty.

Miešanie:

V čistej miešacej nádobe miešaním pomocou nízkootáčkového miešadla pripravte homogénnu zmes bez hrudiek. Dodržujte predpísané množstvo zámesovej vody určenej pre jednotlivé farby.

Spotreba vody: cca 0,24 l/kg

Spotreba vody pre farby

antrazit, bali, mittelbraun: cca 0,22 l/kg

Spotreba vody pre schwarz: cca 0,20 l/kg

Po zmiešaní nechajte odležať približne 2min. a opäť krátko premiešajte.

Škárovacia malta má mať po zamiešaní maltovitú konzistenciu, nie konzistenciu nivelačnej hmoty!

Zmiešanie s nadmerným množstvom vody môže spôsobiť estetické a funkčné poruchy škárovacej malty!

Spracovanie:

Nanášajte gumenou stierkou šikmo, diagonálne na smer škáry. Keramickú dlažbu vyčistite po 5 - 15 minútach čistou vodou a mäkkou špongiou. Po uschnutí umytím s čistou vodou odstráňte cementový film z povrchu obkladu/dlažby. Zabráňte vzniku mlák z čistiacej vody na povrchu škár. Po zaškárovaní chráňte povrch pred mechanickým zaťažением (chôdzou) po dobu cca 24 hodín.

Pre zachovanie rovnomernosti farebného odtieňa škárovacej malty je dôležité, aby lepiaca malta bola pred škárovaním dobre vyschnutá a aby bola zo škár rovnomerne odstránená. Zhoda farebného odtieňa je zabezpečená len v rámci jednej výrobnéj šarže!

Ochrana pri práci: Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Karte bezpečnostných údajov**.

Dôležité: Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodnene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výťah svoju platnosť.

Pre perfektný systém

Penetrácia:

Hĺbkový základ LF 1 – nasiakavé podklady

Superzáklad D 4 – nenasiakavé podklady

Hydroizolácia:

Tekutá fólia 1KS – kúpeľne a sprchy

Objektová tekutá fólia Rapid 1 K – kúpeľne a sprchy

Profi tesniaca fólia PD 1K – balkóny a terasy

Hydrobasic 2K - balkóny a terasy

Lepiace malty:

Pružná lepiaca malta Maximo M 41- mozaika

Pruž. rýchla lep. malta Trass SFK 85 – príř. kameň

Lep. malta do tekutého lôžka FBS 75 –

veľkoformátová dlažba

Pruž. lep. malta šedá KGF 65 – jemná kamenina, gres

Silikóny:

Sanitárny silikón SIL 60 – interiér

Škárovací tmel X-Bond MS-D81 - exteriér

Údržba:

Hĺbkový čistič Colo GR 20

Alkalický čistič Colo AR 30

Kyselinový čistič Colo SR 30

Zintenzívňovač škárovacích mált Cura FV 90

Aktuálna ponuka farieb:

CLASSIC LINE



TREND LINE

