

Vyhlásenie o parametroch

č. AT050/01

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

Flüssigfolie 1 KS

(Tekutá fólia 1 KS)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**bežný liaty, vodotesný disperzný výrobok nanášaný v tekutom stave,
pre použitie pod lepené obkladové prvky v interiéri**

DM

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**oznamený subjekt „Institut Ceramiki i Materialow Budowlanych“, identifikačné
číslo 1487, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 3 a vydal nasledujúcu
správu o zatriedení výrobku:
BG.51-71/09**



8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

nie je relevantné


9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Prídržnosť ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po cykloch Zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť	žiadny prienik	
Schopnosť premostenia trhlín v bežných podmienkach	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:



Gernot Wagner

**produktový manager
Murexin AG**



Bernhard Mucherl

predstavenstvo

Wiener Neustadt, dňa 06.05.2013

 1487
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 POV: AT050/01
EN 14891:2012 bežný liaty, vodotesný disperzný výrobok nanášaný v tekutom stave, pre použitie pod lepené obkladové prvky v interiéri DM
Prídržnosť ťahom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Prídržnosť ťahom po kontakte s vodou: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Prídržnosť ťahom po tepelnom starnutí: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazenie - rozmrazenie: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Prídržnosť ťahom po kontakte s vápennou vodou: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Vodotesnosť: žiadny prienik Schopnosť premostenia trhlín pri bežných podmienkach: $\geq 0,75 \text{ mm}$
Flüssigfolie 1 KS (Tekutá fólia 1 KS)

