



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

KCS 1.03.1

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

KT 1.03 (Pozri tabuľku 1)

Zamýšľané použitie/použitia:

Membránové prvky zaveseného podhľadu pre použitie v interiéri

Výrobca:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0797, 2657

Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti		Parametre	*
Reakcia na požiar		A2-s1,d0	1
Uvoľňovanie formaldehydu		E1	3
Zvuková pohltivosť	α_w	Pozri tabuľku 1	4
Tepelná vodivosť	λ_D (W/mK)	0,060	4
Trvanlivosť		Pozri tabuľku 1	4
Náchylnosť na rast škodlivých mikroorganizmov		NPD	
Uvoľňovanie a/alebo obsah iných nebezpečných látok		NPD	
Pevnosť v ohybe		NPD	
Pevnosť spoja/príľnavosť		NPD	

* = Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Schiedeck

Director Research and Development

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Grafenau, 10.05.2024 (v.5)

**Tabuľka 1**

Názov produktu	Zvuková pohltivosť	Trvanlivosť
	α_w	
Armstrong Bajkal 90RH*	0,45	B
Armstrong Retail*	0.15(L)	B
Armstrong Savanna*	0.15(L)	B
Armstrong Scala*	0,50	A
Armstrong Scalacoustic*	0,55	B
AMF Ecomin Filigran	0,55	A
AMF Ecomin Orbit	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit 14	0.20(L)	A
AMF Ecomin Orbit Micro.	0,50	A
AMF Ecomin Orbit Micro. 14	0,50	A
AMF Ecomin Planet	0,55	A
AMF Ecomin Trento	0,55	A

*Spoločnosť Knauf Ceiling Solutions nemôže uviesť tento produkt na trh v Rakúsku, Estónsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Španielsku, Portugalsku, Turecku a Spojenom kráľovstve.