

ICOPAL WATER RENOVATOR

CHARAKTERISTIKA

Tekutá, vodou riediteľná modifikovaná asfaltová disperzná hmota na vytváranie penetračných náterov a hydroizolačných vrstiev na strechy a ostatné konštrukcie. Icopal Water Renovator je bez zápachu a nezávadný pre životné prostredie, a jedinou zložkou, ktorá sa odparuje pri schnutí je voda. Môže byť použitý v interiéri. Má veľmi dobré adhézne vlastnosti. Skladovanie sa vyžaduje pri min. teplote + 5°C, nakoľko produkt obsahuje vodu.

POUŽITIE

Používa sa najmä na rekonštrukciu a obnovu strešných krytín, vytváranie hydroizolačných povlakov stien, soklov a iných častí budov, penetráciu podkladov po zriedení vodou v pomere najviac 1:2.

Nanáša sa na suchý podklad kefou alebo maliarskym štetcom. Podklad musí byť dokonale čistý, zbavený prachu a iných nečistôt. Nanášanie ďalších povlakových vrstiev je možné len po odparení rozpúšťadla – vody.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Jednotka	Hodnota
Priľnavosť k betónovému podkladu, najmenej	MPa	0,9
Priľnavosť k oceľovému podkladu, najmenej	MPa	0,9
Ohybnosť na tŕni s priemerom 32 mm pri 23°C	-	Bez trhlín
Ohybnosť na tŕni s priemerom 32 mm pri 10°C	-	Bez trhlín
Priepustnosť vody	kg/(m ² .h ^{0,5})	≤ 0,3
Obsah riedidla (vody)	%	60
Doba schnutia pri 23 °C a 55% relatívnej vlhkosti	min.	6 hod
Teplota spracovateľnosti	°C	≥ +10
Spotreba, inf.	kg/m ²	0,40

BALENIE

Balenie - plechovky	kg	5,10,20
Počet plechoviek na palete	kus	108,44,18
Hmotnosť plechovky, inf.	kg	5,10,20
Hmotnosť palety, inf.	kg/pal	580,480, 400

Technické posúdenie:

Technické posúdenie SK TP – 14/0001

Potvrdenie o vykonaní skúšok v rámci SK určenia typu výrobku S04/14/0008/70/SK