



Technický list 08.07c PE fólia stavebný polorukáv a rukáv (hadica)

Výrobok PE ochranná fólia určená k ručnému zakrytiu plôch náchylných na znečistenie alebo poškodenie a tiež pre vlastnú výrobu mechov ľubovoľnej dĺžky z dopredu pripraveného návinu šírky 1 m. Z PE rukávu/polorukávu je možné drobnou úpravou získať zakrývaciú, mechanicky odolnú fóliu o šírke až 2 m k ochrane podláh, nábytku a schodísk počas stavebných prác. Pred nechceným poškodením ochráni podlahové krytiny ako koberce, lamino podlahy, prírodné a umelé dlažby, drevené podlahy a iné, inak ťažko čistiteľné povrchy.

Vlastnosti

- Vodonepriepustná, ľahko umývateľná
- Okamžite použiteľná, spoľahlivá
- Odolný proti prepichnutiu a pretrhnutiu
- Hrúbka fólie až 200 µm

Použitie

- Zakrytie stavebného náradia a náčinia, stavebných materiálov
- Ochrana nábytku a podláh pri maľovaní a sťahovaní
- Zakrývanie betónových konštrukcií pred nadmerným odparením vody
- Výroba mechov na stavebný a iný odpad zatavením dna alebo prostým zviazaním koncov rukávu

Farba Transparentná (zakalená do šedej až hnedej)

Balenie

	šírka (m)		dĺžka (m)	hrúbka	
	min.	max.		(µm)	(mm)
polorukáv	1,0	2,0	100	100 ± 15%	0,10
polorukáv	1,2	2,4	50	50 ± 15%	0,05
polorukáv	1,0	2,0	50	90 ± 15%	0,09
polorukáv	2,0	4,0	10	100 ± 15%	0,10
polorukáv	2,0	4,0	20	100 ± 15%	0,10
polorukáv	2,0	4,0	50	25 ± 15%	0,025
polorukáv	2,0	4,0	50	50 ± 15%	0,05
polorukáv	2,0	4,0	50	100 ± 15%	0,10
polorukáv	2,0	4,0	50	200 ± 15%	0,20
rukáv	1,0	-	50	90 ± 15%	0,09
rukáv	1,0	-	160	100 ± 15%	0,10
rukáv	1,0	-	160	160 ± 15%	0,16

Pozn.: polorukáv šírky 2m iba na objednávku

Technické údaje

Základ	-	LDPE fólia z regranulátu
Tolerancia rozmerov	%	± 5%
Hustota materiálu	kg/m ³	910-960 hustota sa mení v závislosti
Tepelná odolnosť	°C	-10 / +40
UV odolnosť	mesiacov	nestanovuje sa
Zvariteľnosť	-	Záleží na okolitých vplyvoch: skladovacích podmienkach atď. Pri špeciálnych požiadavkách je nutné pridať aditíva po konzultácii s obchodným zástupcom je možné dodať na pranie zákazníka avšak v iných cenových reláciách.

Skladovateľnosť pri teplotách okolo 0 až 40°C, vlhkosti 50% a bez slnečného žiarenia



Technický list 08.07c PE fólia stavebný polorukáv a rukáv (hadica)

Poznámka Recyklát - fólia vyrobená z recyklovaných obalov a fólií už použitých. Jedná sa o fóliu, ktorá je menej alebo viac zakalená (do šeda, do hnedá pod.). Pri opakovaných zákazkách nie je možné zaručiť rovnaký odtieň. Recyklát nie je určený pre balenie potravín!!!
Používa sa v stavebníctve, poľnohospodárstve, ďalej ako prekryvné fólie, plachty apod.

Aktualizácia Aktualizované dňa: 14.11.2017 Vyhotovené dňa 16.01.2009

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje spočívajú na našich vlastných skúsenostiach, výskume a objektívnom testovaní a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Vyššie uvedené údaje sú všeobecnej povahy. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.