

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

PFM26SL016

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:


ECOTOP 290

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

viz bod1 (uvedeno na obalu a potisku výrobku)

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Vysoko difúzna podstrešná fólia, chránená netkaným rúnom z oboch strán, všetko z polypropylénu. Urcená pre šikmé nevetrané strechy a ako vetrozábrana do stien. Inštalácia na krovy bez nutnosti vytvárať vzduchovú medzeru medzi tepelnou izoláciou a fóliou. Pred montážou preštudujte platné vydanie Aplikacného manuálu alebo priloženého letáku roly. Neobsahuje nebezpečné látky.



4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

JUTA a.s, Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nie je uvedená

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

systém 3

7. Vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 13859-1; 2, posúdenie podľa systému vykonal a vydal Protokol o skúške
- CSI a.s.

8. Vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nie je vydané

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre				Harmonizované technické špecifikácie
	Jednotky	Nominálna hodnota	Tolerancia		
Reakcia na oheň	[trieda]	E	-	-	EN 13501 EN 11925-2
Odolnosť proti prenikaniu vody	[trieda]	W1	-	-	EN 1928 EN 13111
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí	[trieda]	W1	-	-	EN 13859-1;2 Příloha C
Pevnosť v pozdĺžnom / priečnom smere	[N/50mm]	285 / 200	-30 / -30	+55 / +45	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Pevnosť po umelom starnutí v pozdĺžnom / priečnom smere	[N/50mm]	255 / 175	-40 / -35	+60 / +55	EN 13859-1;2 Příloha C
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom / priečnom smere	[%]	70 / 80	-30 / -15	+35 / +45	EN 12311-1 EN 13859-1;2
Pomerné predĺženie po umelom starnutí v pozdl. / prieč. smere	[%]	60 / 50	-30 / -25	+30 / +30	EN 13859-1;2 Příloha C
Odolnosť proti pretrhávaniu v pozdĺžnom / priečnom smere	[N]	145 / 175	-40 / -50	+75 / +75	EN 12310-1 EN 13859-1;2
Ohybnosť za nízkych teplôt	[°C]	-30	-	-	EN 1109 EN 495-5

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Výrobky neobsahujú nebezpečné látky, sú v zhode s nariadením REACH č. 1907/2006.

Podpísal v mene výrobcu:

Ing. Jiří Hlavatý
Predseda predstavenstva

Vo Dvore Králové nad Labem, 01.01.2013